

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Зарядна станція, EVlink Home, 3P+N, приєднаний кабель 5м, 11кВт, 16А, RDC-DD

EVH4S11NC

### Головна

Діапазон	EVlink
Назва Продукту	EVlink Home
Тип Виробу Або Компоненту	Зарядна станція
Опис Полюсів	3P + N
Спосіб Кріплення	Настінний
Тип Пропозиції	Basic
Max Power	11 кВт 16 А 400 В
Number Of Charge Point	1
Connection To The Vehicle	Приєднаний кабель T2 нижній і верхній центр шафи 5 м
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 1 шт

### Додаткова інформація

Rated Supply Voltage	400 В змінний струм 50 Гц +/- 10 %
Система Заземлення	TT TN-S
Кількість Входів	1
Тип Входу	Допоміжний для динамічне керування енергією
Тип Керування	Червоний 1 аварійна зупинка, функції: 1 кнопка
Місцева Сигналізація	Червоний, зелений і синій 1 світлодіод, функції: індикація стану
Тип Захисту	Захист від витоків струму на землю
Висота	409 мм
Ширина	282 мм
Глибина	148 мм
Маса Нетто	5,6 кг
Колір	Білий (RAL 9003)
Стандарти	EN 61851 MEK 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Сертифікація Виробу	CE UKCA
Максимальний Струм Джерела Живлення	16 А

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Ступінь Захисту	IP55 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до МЕК 62262
Робоча Температура Навколишнього Середови	-30...50 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	5...95 %
Висота Над Рівнем Моря	0...2000 м

## Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	32,200 см
Ширина 1 Упаковки	40,000 см
Довжина 1 Упаковки	49,000 см
Вага 1 Упаковки	6,690 кг
Тип 2 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	8
Висота 2 Упаковки	79,000 см
Ширина 2 Упаковки	80,000 см
Довжина 2 Упаковки	120,000 см
Вага 2 Упаковки	66,500 кг

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

## Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

## Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Відповідає виняткам

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)